



FÖRESKRIFTER

BBR 25 / AMA VVS & KYL 16
 INSTALLATIONEN SKA UTFÖRAS ENLIGT SÄKER
 VATTEN

FÖRKLARINGAR

- S1 SPILLVATTEN MARK-PVC
- S2 SPILLVATTEN PP-rör HT

- GB1 GOLVBRUNN GENERELL
- GB2 GOLVBRUNN med LUKTSTOPP
- SB SPOLBRUNN

- KV11-VV11 Cu + ARMAFLEX
- KV12-VV12 Cu FÖRKROMAT
- KV4-VV4 PEX RIR
- KV5 KALLVATTEN PEM PN 10

- RFD RÖRFÖRDELARE ansl. 28

- BL1 BLANDARE, GENERELL
- BL2 DUSCHBLANDARE
- BL4 BLANDARE MED DM/TM-ansl.
- VuK VATTENUTKASTARE, FROSTSÄKER

RÖR FÖR TAPPVATTEN typ PEX RIR OM INTE
 ANNAT FRAMGÅR. RÖR PLACERAS MELLAN TVÅ
 ISOLERSKIKT UNDER PLATTAN

SYNLIG RÖRDRAGNING UNDER TVÄTTSTÄLL ELLER
 I KOMMOD FÅR GÖRAS MED PRISOL

VÄRMEPANNA SKALL VARA FÖRSEDD MED
 ERFODERLIGA BACK O VACUMVENTILER FÖR
 TAPPVATTEN.

KOPPLINGSLEDNINGAR	KV	VV	S2
		pex/cu	
Tvättställ	16/15	16/15	50
WC	16/12		110
Trinett	16/15	16/15	75
Utslagsback	16/15	16/15	GB1
Dusch	16/15	16/15	GB1
VuK	16/15		
GB1, GB2			75

BYGGHANDLING

ZIAB
 Zetterberg Ingenjör o Arkitektbyrå

Valåsen 209 691 94 KARLSKOGA
 073-534 10 15 www.bygglov-online.se

DATUM	RITAD/KONTR. AV	UPPDRAG NR
181108	Astrid Törmfors	1850

VIKSJÖ 3:488 del av
JÄRFÄLLA KOMMUN
NYBYGGNAD KLUBBHUS

SKALA	RITNINGNUMMER	REV.
1:50 (A2)	R52.1-02	